

BKB - quadrotte autoposanti

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro. Filato a sezione piatta. Ordito bicolore e trama a tinta unita.

Traffico

Medio intenso.

Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 15114; EN 685 - 32 Commerciale generico
Resistenza all'impronta	EN ISO 433 < 0,2 mm
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 Soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R9; EN 13893 > 0,3
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140: 12 dB
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	EN 1815: < 2 KV Antistatico
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Pannelli radianti	Idoneo
Peso	3.800 gr./mq
Spessore	mm. 2,9
Dimensioni e confezioni	Piastre cm. 50x50 in scatole da 20 pari a mq. 5
Numero colori	11
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	   