

## POLYSAFE MODENA PUR



### Descrizione

Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto puntinato, multicolore, superficie gofrata. Pavimentazione esente da carborundum.

### Traffico

Commerciale molto pesante.

### Composizione

Particelle di ossido di alluminio per migliorare l'attrito e la sicurezza al calpestio. **Trattamento poliuretano rinforzato di superficie.**

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 34/43
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo T
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test $\geq 36$
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 $\leq 2$ KV
Peso	kg./mq. 2,78
Spessore	mm 2,0
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	14
Emissioni VOC	Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato <b>Eurofins</b> ; AgBB VOC Test: emissioni molto basse; FloorScore: prodotto certificato
Certificazioni	