

POLYSAFE STANDARD PUR



Descrizione

Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto puntinato, multicolore, superficie piana/goffrata.

Trattamento poliuretano rinforzato di superficie (PUR).

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, particelle di quarzo colorato, ossido di alluminio, carburo di silicio e aggregati di materiali riciclati.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 34/43
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo T
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Peso	mm. 2,0 : kg./mq. 2,43; mm. 2,5 : kg./mq. 3,1; mm. 3,5 : kg./mq. 4,4
Spessore	mm 2,0; mm. 2,5; mm. 3,5
Dimensioni e confezioni	per mm. 2,0 / 2,5 : rotoli ml. 2 x 20 pari a mq. 40; per mm. 3,5 : rotoli ml. 2 x 15 pari a mq. 30
Numero colori	per mm. 2,0 / 2,5 : 16 colori per mm. 3,5 : 4 colori (vedi asterisco) * i colori evidenziati con asterisco sono disponibili nello spessore mm. 3,5
Emissioni VOC	AgBB/DIBT: approvato FloorScore: prodotto certificato
Certificazioni	  