MOQUETTES
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
TESSUTI

## MODULE WILLOW

46

**Descrizione**
Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/12”.

**Traffico**
Intenso.

**Composizione**
100% filato Econyl®; 100% Solution Dyed Nylon rigenerato. Bitume additivato con elastomeri termo-plastici (10% materiale riciclato) rinforzato con fibra di vetro doppiata con 100 % PES.

| Caratteristiche generali | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione d’uso | EN 1307: 33-LC2 |
| Stabilità dimensionale | EN 986 max 0,2% |
| Sedia a rotelle | idoneo EN 985 |
| Solidità colori alla luce | ISO 105-B02: ≥ 7 |
| Solidità colori all’acqua | EN ISO 105-E01: ≥ 4 |
| Solidità allo sfregamento | EN ISO 105-X12: ≥ 4 |
| Riduzione del rumore da calpestio | ISO 10140 : $\Delta L$ 36 dB (1 000 Hz) |
| Assorbimento acustico | ISO 354; Hz 125 250 500 1000 2000 4000; $\alpha s$ 0,00 0,06 0,08 0,19 0,37 0,47 |
| Comportamento elettrico | Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV |
| Resistenza termica | ISO 8302 0,086 mq. K/W |
| Resistenza trasversale | ISO/DIS 10965 ≤ $10^9$ OHM |
| Pannelli radianti | idoneo |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Peso felpa | gr. 880/mq. ca. |
| Peso totale | gr. 4.600/mq. ca. |
| Spessore felpa | mm. 4,3 ca. |
| Spessore totale | mm. 7,8 ca. |
| Numero punti | 225.000/mq. ca. |
| Numero colori | 10 |

MOQUETTES
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
TESSUTI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Quadrotte da cm. 50×50 |
| Confezioni | Scatole da 20 quadrotte pari a mq. 5 |
| Note | E' applicabile, su richiesta, un sottofondo dBack acustico per ordini di almeno 500 mq. Si tratta di un sottofondo in feltro applicato al di sotto del sottofondo in bitume e sostituisce il classico tessuto non tessuto da ca. 85 gr./mq con un TNT in poliestere riciclato (privo di leganti chimici) da ca. 850 gr. L'applicazione del sottofondo acustico dBack è finalizzata al miglioramento delle prestazioni acustiche delle quadrotte, sia per quanto concerne l'assorbimento di rumore (miglioramento medio del 50%), sia per quanto concerne la riduzione del rumore da calpestio (miglioramento medio del 15%). Richiedere quotazioni e quantità. |
| Certificazioni | EN 14041 CE 16 NB: 0493 DOP: 0493-CPD-0022 modulyss® Zevensterrestraat 21 9240 Zele, Belgium www.modulyss.com EN 1307 Textile Floor Covering; $B_{fl}$-s1; DL PCP; NA HCHO; DS; F512/02; M06/17; CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org; GUT; ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C |