MOQUETTES
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
TESSUTI

POLYSAFE MOSAIC PUR

Descrizione
Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antistatico, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto puntinato, multicolore, superficie goffrata.

Traffico
Commerciale molto pesante. Raccomandati per traffico intenso: industrie alimentari, farmaceutiche, laboratori, mense, costruzioni navali ecc.
Si prescrive la saldatura dei giunti.

Composizione
Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, particelle di quarzo colorato, carburo di silicio e aggregati di materiali riciclati.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 13845: 34/43
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo T
Comportamento antisdrucciolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Peso	kg./mq. 2,4
Spessore	mm 2,0
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	10
Emissioni VOC	AgBB VOC Test : approvato FloorScore: prodotto certificato
Certificazioni	CE floor score A+ BRE ENP 472 ENVIRONMENTAL RATING