

POLYSAFE WOOD FX PUR



Descrizione

Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antistatico, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto puntinato, multicolore, superficie gofrata. Pavimentazione multistrato, effetto legno, esente da carborundum.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Resine viniliche plastificanti, stabilizzanti. Particelle di ossido di alluminio nello strato superficiale, incorporate nel vinile.

Trattamento poliuretano rinforzato di superficie PUR.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 34/43
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo P
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Peso	kg./mq. 2,78
Spessore	mm 2,0
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	12
Emissioni VOC	Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins ; AgBB VOC Test: emissioni molto basse; FloorScore: prodotto certificato
Certificazioni	  