

## INITIO

Level, Shift

### Descrizione

Moquette in quadrotte autoposanti Tufted Bouclé, Level Loop Pile.

### Traffico

Elevato.

### Composizione

Solution dyed Nylon 6.6 (20% di contenuto riciclato).

Caratteristiche generali	Descrizione																																																
Altezza filato	± 3,4 mm. Level - Shift ± 2,8 mm. Level con <i>Fuction Plus</i>																																																
Numero punti	189.120 /mq. Level 189.100 /mq. Level con <i>Fuction Plus</i> 221.800 /mq. Shift - Shift con <i>Fuction Plus</i>																																																
Altezza totale	± 8,5 mm. Level ± 5,6 mm. Level con <i>Fuction Plus</i> ± 8,5 mm. Shift + 5,8 mm. Shift con <i>Fuction Plus</i>																																																
Peso della felpa	± 540 gr./mq. Level ± 580 gr./mq. Shift																																																
Scartamento	39,4 per 10 cm Level - 47,2 per 10 Shift																																																
Peso totale	± 3.900 gr./mq. Level - Shift ± 3.800 gr./mq. Level - Shift con <i>Fuction Plus</i>																																																
Misura	cm. 50x50																																																
Sottofondo primario	100% Poliestere + TNT																																																
Sottofondo secondario	<b>Comfort Lite</b> 90% materiale riciclato, cushion backing disponibile con <b>TractionBack</b> a richiesta. - Possibilità <b>Fuction Plus Hardback</b> .																																																
Assorbimento acustico	<table border="0"> <tr> <td>Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000;</td> <td rowspan="2">} Level</td> </tr> <tr> <td>αs</td> <td>0,01</td> <td>0,06</td> <td>0,58</td> <td>0,22</td> <td>0,28</td> <td>0,39</td> <td>} Shift</td> </tr> <tr> <td>Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000;</td> <td rowspan="2">} Level</td> </tr> <tr> <td>αs</td> <td>0,02</td> <td>0,02</td> <td>0,08</td> <td>0,16</td> <td>0,35</td> <td>0,39</td> <td>} <i>Fuction Plus</i></td> </tr> <tr> <td>Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000;</td> <td rowspan="2">} Shift</td> </tr> <tr> <td>αs</td> <td>0,02</td> <td>0,02</td> <td>0,07</td> <td>0,13</td> <td>0,33</td> <td>0,41</td> <td>} <i>Fuction Plus</i></td> </tr> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000;	} Level	αs	0,01	0,06	0,58	0,22	0,28	0,39	} Shift	Hz	125	250	500	1000	2000	4000;	} Level	αs	0,02	0,02	0,08	0,16	0,35	0,39	} <i>Fuction Plus</i>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000;	} Shift	αs	0,02	0,02	0,07	0,13	0,33	0,41	} <i>Fuction Plus</i>
Hz	125	250	500	1000	2000	4000;	} Level																																										
αs	0,01	0,06	0,58	0,22	0,28	0,39		} Shift																																									
Hz	125	250	500	1000	2000	4000;	} Level																																										
αs	0,02	0,02	0,08	0,16	0,35	0,39		} <i>Fuction Plus</i>																																									
Hz	125	250	500	1000	2000	4000;	} Shift																																										
αs	0,02	0,02	0,07	0,13	0,33	0,41		} <i>Fuction Plus</i>																																									



Carica elettrostatica ISO 6356	≤ 2,0 KV
Test sedia a rotelle	BS EN 985:2001 Classe A (uso continuo) (r value ≥ 2,4)
Comportamento di reazione al fuoco	EN 13501-1:2002 classe Bfl s1
Classificazione Europea EN 1307	33 - commerciale elevato
Riduzione al rumore d'urto ISO 10140-3 Assorbimento acustico ISO 354	29 dB Level - Shift 24 dB Level - Shift con <i>Fuction Plus</i> 0,25 Classe E Level - Shift 0,15 (H) Classe E Level - Shift con <i>Fuction Plus</i>
Quadrotte per scatola	22 per 5,5 mq. Level - Shift 20 per 5 mq. Level - Shift con <i>Fuction Plus</i>
Anni garanzia	12 - 10 con <i>Fuction Plus</i>
Dati Ambientali	   