

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN - quadrotte autoposanti

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro. Filato a sezione ellissoidale, ordito monocolore o rigato e trame alternate bicolore.

Traffico

Commerciale pesante.

Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 15114; EN 685 - 33 Commerciale pesante
Resistenza all'impronta	EN ISO 433 < 0,2 mm
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R9 ; EN 13893 > 0,3
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140: 10 dB
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815: < 2 KV Antistatico
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Pannelli radianti	idoneo
Peso	4,0 Kg./mq
Spessore	mm. 2,9
Dimensioni e confezioni	Piastre cm. 50 x 50 in scatole da 20 (mq. 5)
Numero colori	2
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	   