

CAMARO LOC WOOD

Descrizione

Pavimenti vinilici, stratificati, antistatici, presso-calandrati, stampati con decori effetto legno.

Traffico

Commerciale moderato.

Composizione

Pavimentazione con sistema ad incastro "LOC". Le doghe si assemblano ruotando la dogha dall'alto verso il basso. Doghe con microbisellatura. **Trattamento poliuretano di superficie PU.**

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 23-31
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo T
Stabilità dimensionale	EN 434 < 0,1%
Impronta residua	EN 433 < 0,05 mm max
Sedia a rotelle	EN 425/ISO 4918 Idoneo
Solidità' colori alla luce	ISO 105-B02 (Metodo 3) ≥ 6
Resistenza termica	Conducibilità termica: idoneo per riscaldamento a pavimento max. 27°
Comportamento antisdrucchiolo	EN 13893 Classe DS; DIN 51130 R10
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Peso	kg/mq 7,025
Spessore	mm 4,0
Dimensioni e confezioni	Doghe da cm 14,6 x 90,7 in scatole da 15 (mq. 1,98); Doghe da cm 17,7 x 121,2 in scatole da 9 (mq. 1,94)
Numero colori	Doghe 14,6x90,7 cm = 6 colori; Doghe 17,7x121,2 cm = 13 colori
Treatamenti di superficie	PU: Trattamento poliuretano di superficie
Emissioni VOC	Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins; AgBB: emissioni molto basse
Certificazioni	 