

## EXPONA DESIGN WOOD PUR

### Descrizione




Pavimento vinilico stratificato, pressato, antistatico, flessibile, stampato, saldabile. Decorì effetto legno. Trattamento poliuretano rinforzato di superficie PUR.

### Traffico

Commerciale molto pesante. Classi d'uso EN 685: 23 - 34 - 43

### Composizione

**Strato d'usura:** film vinilico trasparente spessore mm. 0,70 ca.; **Strato intermedio:** film vinilico stampato spess. mm. 0,07 ca.; **Supporto:** due strati incrociati di film vinilico stabilizzato spess. mm. 2,23 ca.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 649: Gruppo T
Resistenza all'impronta	EN 433 $\leq$ 0,05 mm
Stabilità dimensionale	EN 434 $\leq$ 0,1% max
Sedia a rotelle	EN 425: idoneo
Pannelli radianti	Idoneo per pavimenti con sistema di riscaldamento a pannelli radianti, (temp. della superficie > di 27°C. Usare adesivi specifici e saldare i punti
Comportamento antisdrucchiolo	EN 13893 : Classe DS; DIN 51130: R10
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 $\leq$ 2 KV
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Peso	EN 430: kg./mq. 5,1
Spessore	EN 428: mm. 3,0
Dimensioni e confezioni	Doghe cm <b>15,2x91,4</b> in scatole da 24 pezzi (3,34 mq); cm <b>15,2x20,3</b> in scatole da 11 pezzi (3,41mq); <b>18,4x15,2</b> in scatole da 12 pezzi (3,37 mq); cm <b>20,3x121,9</b> in scatole da 14 pezzi (3,46 mq)
Numero colori	11
Emissioni VOC	Prodotto certificato Floorscore; Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins; AgBB emissioni bassissime
Certificazioni	   <p>EN 14041</p>