

## TRULY - teli

### Descrizione







Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro.  
Filato a sezione "S", trama in filato multicolore coassiale, con disegno ottenuto con tecnica Jacquard.

### Traffico

Commerciale / intenso.

### Composizione

97% vinile, 1% poliestere, 2% fibra di vetro. **Contenuto riciclato: ISO 14021 20% materiale pre-consumo.**

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	ISO 10874 Classe 33
Peso	EN ISO 8543 kg/mq 3,0
Spessore	ISO 1765 mm 2,5
Dimensioni e confezioni	EN 426 mm 2000 x m 25
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Antistatico	EN 1815 Soddisfatto
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Isolamento acustico da calpestio	ISO 10140: 12 dB
Assorbimento acustico nell'aria	EN ISO 354 $\alpha_w$ 0,05 Hz 250 500 1000 2000 $\alpha_s$ 0,01 0,01 0,05 0,09
Solidità colore alla luce	EN ISO 105-B02 > 7
Stabilità dimensionale	ISO 2551 EN 986 Soddisfatto
Proprietà antiscivolo	DIN 51130 R9
Attrito	EN 13893 > 0,3
Pendulum	EN 13036-4 94-95
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Flusso radiante critico	ASTM E 648 Classe 1
Densità di fumo	ASTM E 662 < 450
Certificazioni	     

**LIUNI.COM**

#### LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano  
T. 02.30731 - info@liuni.com

#### Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma  
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

#### Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona  
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com