

## Eco Lay **effetto legno e pietra**



### Descrizione

Pavimentazione **click in fibra naturale**, con disegno in tecnologia digitale, trattamento PU poliuretano. Basso rigonfiamento con garanzia di 120 ore di resistenza all'acqua; Profilatura ad incastro UNICLIC, per posa flottante incluso di strato inferiore in sughero termico/acustico; **100% ecologica**.

### Traffico

Commerciale molto pesante.

### Composizione

Realizzata con materiali rinnovabili come legno, sughero, olio di colza, gomme naturali e altre fibre naturali; Accoppiato su pannello HDF. **Possibilità di realizzare aree di 15x12 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).**

Caratteristiche generali	Norma	Descrizione
Classe di utilizzo	EN 16511	23/33
Dimensioni	EN 427	<b>Legno</b> 1235 x 200 <b>Pietra</b> 620 x 450 mm
Spessore Totale	EN 428	9 mm
Peso	EN 430	7,8 kg/m <sup>2</sup>
Isolamento dal rumore di calpestio	EN ISO 717-2	17 dB
Reazione al fuoco	EN 13501	C <sub>FL</sub> S <sub>1</sub>
Resistenza rotelle sedie ufficio	EN 425	Tipo W
Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,15%
Resistenza termica	EN 12524	0,08 m <sup>2</sup> K/W (adatto risc. pavimento)
Resistenza alla luce	ISO 105	> 7
Impronta residua	EN 433	max 0,08 mm
Proprietà antiscivolo	EN 51130	R10
Resistenza all'impatto	EN 13329	Classe 34 ≥ 1800 mm peso in caduta/palla grande
Resistenza ai micrograffi	EN 16094	MSR-B1
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	Buona
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Grado 4-5
Valore di rigonfiamento dopo 24h	EN 317	< 8%
Emissioni		In conformità con AgBB

**LIUNI.COM**

#### LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano  
T. 02.30731 - info@liuni.com

#### Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma  
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

#### Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona  
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com