

SILENCE - quadrotte autoposanti

Descrizione







Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro. Filato a sezione a "S", trama bicolore, tessitura jacquard random. Le quadrotte autoposanti sono anche disponibili con sottofondo acustico.

Traffico

Traffico elevato.

Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro. **Contenuto riciclato:** ISO 14021 31% materiale pre-consumo / 20% materiale pre-consumo, 12% materiale post-consumo (con sottofondo acustico).

| Caratteristiche generali | Descrizione |
|----------------------------------|--|
| Classificazione d'uso | ISO 10874 Classe 33 |
| Peso | EN ISO 8543 kg/mq 4,0 / 3,7 (con sottofondo acustico) |
| Spessore | ISO 1765 mm 3,0 / 5,1 (con sottofondo acustico) |
| Dimensioni e confezioni | EN 994 cm 50 x 50 in scatole da 20 pari mq 5 / in scatole da 12 pari a mq 3 (con sottofondo acustico) |
| Sedia a rotelle | EN 985 uso intensivo |
| Antistatico | EN 1815 Soddisfatto |
| Resistenza termica | ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento |
| Isolamento acustico da calpestio | ISO 10140: 13 dB / 21 dB (con sottofondo acustico) |
| Assorbimento acustico nell'aria | EN ISO 354 α_w 0,05 / 0,15 (con sottofondo acustico) Hz 250 500 1000 2000 Hz 250 500 1000 2000 α_s 0,01 0,01 0,05 0,09 α_s 0,01 0,19 0,12 0,09 |
| Solidità colore alla luce | EN ISO 105-B02 > 7 |
| Stabilità dimensionale | ISO 2551 EN 986 Soddisfatto |
| Proprietà antiscivolo | DIN 51130 R9 |
| Attrito | EN 13893 > 0,3 |
| Pendulum | EN 13036-4 94-95 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Flusso radiante critico | ASTM E 648 Classe 1 |
| Densità di fumo | ASTM E 662 < 450 |
| Certificazioni |       |

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com