

MODULE CAMBRIDGE

14

Descrizione

Moquette in quadrotte tufted velours 1/10" frisé.

Traffico

Intenso.

Composizione

100% PA 6.6. Sottofondo secondario EcoBack: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 70% di contenuto riciclato postindustriale.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33 – LC3
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	idoneo EN 985
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: ≥ 5
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: ≥ 4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: ≥ 4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140; ΔL : 27 dB
Assorbimento acustico	ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000; α_W 0,15 α_S 0,02 0,02 0,09 0,27 0,38 0,51
Resistenza termica	ISO 8302 0,075 mJ K/W
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 kV
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 10^9$ Ohm
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 1.050 /mq ca.
Peso totale	g 4.650 /mq ca.
Spessore felpa	mm 5,0 ca.
Spessore totale	mm 8,0 ca.
Numero punti	197.500 /mq ca.

LIUNI.COM



LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com

Numero colori	23 + 13 (a paertire da 200 mq)
Dimensioni	Quadrotte da cm 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq. 5
Certificazioni	    
Prestazioni e prescrizioni	