

PARKY Swing 06

Descrizione

Pavimentazione costruita con uno strato di vero legno nobile.
Waterproof, con una resistenza all'acqua che arriva fino a 12 ore; Velocità di installazione, metodo Unifit X per posa flottante o incollata.





Traffico

Commerciale intenso, Classe 33/AC5.

Composizione

Spessore di 10 mm: 8 strati di vernice + strato superiore in vero legno 0,6 mm + pannello HDF 9 mm + bilanciatura vero legno.

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore strato superiore	0,6 mm
Dimensioni	593 x 121 mm x 10 mm
Supporto	Fibra di legno alta densità (HDF)
Bisello	4 (2 x 1.5 mm + 2 x 0.5 mm)
Lucentezza	Super matt (3)
Struttura legno	Spazzolata
Bilanciatura	Vero legno
Densità	850 kg/m ³
Peso	9.5 kg
Sistema di posa	Unifit X
Tipo di installazione	Galleggiante o incollata
Colori standard	Oak: Natural, Ivory, Sahara, Sand, Hazel Walnut: Smoked
Classificazione d'uso	23-33
CE certificazione	EN14342:2013
Garanzia	Residenziale: garanzia limitata a vita Commerciale: 10 anni
Emissione formaldeide	E1
PCP	PCP free

Riscaldamento a pavimento	Alta idoneità con una resistenza termica di 0.073 mq K/w (minor spreco di energia)
Conduzione termica	0.14 W/mK
Reazione al fuoco	Cfl-s1
Certificazioni	   

Imballo	0.789 mq (11 doghe) 6.7 kg
---------	------------------------------

