

## MODULE GRIND ecoBack

**Handcraft**

### Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclè 5/64".

### Traffico









Intenso.

### Composizione

100% filato ECONYL®. 100% Solution Dyed Nylon rigenerato. Sottofondo **EcoBack**: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 75% di contenuto riciclato postindustriale.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC1
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	EN ISO 4918 idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: $\geq 7$
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: $\geq 4$
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: $\geq 4$
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : $\Delta L_W$ 15 dB
Assorbimento acustico	ISO 354; $\alpha_W$ : 0,15
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 $\leq 2$ KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,042 mq K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Cfl-s1
Peso felpa	g 600/mq ca.
Peso totale	g 4.100/mq ca.
Spessore felpa	mm 1,0 ca.
Spessore totale	mm 5,5 ca.
Numero punti	220.000/mq ca.



Numero colori	8
Dimensioni	Quadrotte da cm 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	      
Prestazioni e prescrizioni	



LRV 31 L 63 130



LRV 12 L 42 850



LRV 5 L 24 966



LRV 24 L 56 230



LRV 14 L 44 557



LRV 13 L 43 639



LRV 10 L 38 910



LRV 15 L 46 936