

MODULE LEAF ecoBack

Handcraft

Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/12".

Traffico


Intenso.

Composizione

100% filato ECONYL®. 100% Solution Dyed Nylon rigenerato. Sottofondo **EcoBack**: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 75% di contenuto riciclato postindustriale.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC2
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	EN ISO 4918 idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: ≥ 7
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: ≥ 4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: ≥ 4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : ΔL_{W} 24 dB
Assorbimento acustico	ISO 354; α_{W} : 0,15
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,086 mq K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 880/mq ca.
Peso totale	g 3.900/mq ca.
Spessore felpa	mm 4,3 ca.
Spessore totale	mm 7,5 ca.
Numero punti	225.000/mq ca.



Numero colori	12
Dimensioni	Quadrotte da cm 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	
Prestazioni e prescrizioni	