

MODULE DSGN FORCE

Descrizione

Moquette in quadrotte tufted velours 1/10" fris .

Traffico







Intenso.

Composizione

100% PA 6 Solution Dyed Nylon. Sottofondo secondario back2back: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 70% di contenuto riciclato postindustriale.

| Caratteristiche generali | Descrizione |
|-----------------------------------|--|
| Classificazione d'uso | EN 1307:33 – LC5 |
| Stabilit  dimensionale | EN 986 max 0,2% |
| Sedia a rotelle | idoneo EN 985 |
| Solidit  colori alla luce | ISO 105-B02: ≥ 7 |
| Solidit  colori all'acqua | EN ISO 105-E01: ≥ 4 |
| Solidit  allo sfregamento | EN ISO 105-X12: ≥ 4 |
| Riduzione del rumore da calpestio | ISO 10140; ΔL_w : 28 dB |
| Assorbimento acustico | ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000; α_w 0,20 α_s 0,01 0,02 0,08 0,21 0,32 0,40 |
| Resistenza termica | ISO 8302 0,075 mq K/W |
| Comportamento elettrico | Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 kV |
| Resistenza trasversale | ISO/DIS 10965 $\leq 1 \times 10^{11}$ Ohm |
| Pannelli radianti | idoneo |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Peso felpa | g 1.270 /mq ca. |
| Peso totale | g 4.800 /mq ca. |
| Spessore felpa | mm 6,3 ca. |
| Spessore totale | mm 9,3 ca. |
| Numero punti | 182.000 /mq ca. |



| | |
|----------------------------|---|
| Numero colori | 10 |
| Dimensioni | Quadrotte da cm 50x50 |
| Confezioni | Scatole da 20 quadrotte pari a mq 4 |
| Certificazioni |      |
| Prestazioni e prescrizioni |  |

