

## POLYSAFE QUICKLAY PUR



### Descrizione

È una pavimentazione **antisdrucchiolo, autoposante progettata per l'installazione senza adesivo**; la soluzione perfetta per ambienti commerciali affollati che hanno bisogno di una soluzione rapida e dove la resistenza allo scivolamento è una priorità.





**È riciclabile al 100% e contiene un'alta percentuale di materiale riciclato.**

Polysafe QuickLay PUR è caratterizzato da un rinforzo poliuretanico reticolato di alta qualità, polimerizzato ai raggi UV per fornire vantaggi superiori in termini di pulizia, manutenzione e durabilità. Non è necessaria la ceratura.

### Igiene

Una soluzione di pavimentazione continua, impermeabile e igienica che può essere tranquillamente pulita in conformità con le procedure di manutenzione raccomandate e con i prodotti di manutenzione approvati, dal nostro programma 'Liuni Floor Care'. L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

Buona resistenza agli acidi diluiti e agli alcali, questo pavimento è compatibile anche con i gel per le mani a base di alcool ed adatto alla pulizia a vapore su base periodica.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classi d'uso	EN 685/ISO 10874 <b>Classe 34/43</b>
Resistenza all'usura	EN 660-2 Gruppo T
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R11; RRL Pendulum Test $\geq 45$
Resistenza agli agenti chimici	EN 423/ISO 26987 Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 $\leq 2$ KV
Peso	kg./mq. 2,7
Spessore	mm 2,2
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	12
Sedia a rotelle	EN 425/ISO 4918 adatto
Riduzione del rumore da calpestio	EN ISO 10140-3 10 dB
Impronta residua	EN 433/ISO 24343-1 $\leq 0,10$ mm
Emissioni VOC	AgBB VOC test approvato GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC conforme Floorscore certificato Finnish M1 Classification certificato
Certificazioni	   

LIUNI.COM



#### LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano  
T. 02.30731 - info@liuni.com

#### Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma  
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

#### Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona  
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com



**Vanilla 6253** w/r 5221  
NCS S 1502-Y LRV 63



**Mocha 6249** w/r 5212  
NCS S 3005-Y20R LRV 43



**Americano 6256** w/r 5204  
NCS S 6502-R LRV 12



**Rich Black 6252** w/r 9940  
NCS S 9000-N LRV 7



**Rock Salt 6251** w/r 9905  
NCS S 3000-N LRV 43



**Moonlight 6248** w/r D/04  
NCS S 4500-N LRV 25



**Glacier 6241** w/r 5203  
NCS S 2502-B LRV 47



**Pebble Shore 6250** w/r 5233  
NCS S 5500-N LRV 21



**Sea Breeze 6254** w/r 5205  
NCS S 2020-B LRV 44



**Azure 6255** w/r 5206  
NCS S 3010-R90R LRV 31



**Pacific Blue 6244** w/r 5200  
NCS S 3020-R90B LRV 29



**Midnight Blue 6245** w/r 5207  
NCS S 6010-R90B LRV 12