

LVT - CHANGE AGENT








Earth Science.

Descrizione

Pavimento Luxury Vinyl Tiles FlexForm™ ad alte prestazioni.

Traffico

Elevato.

Caratteristiche generali	Descrizione
Finitura	Poliuretana, con raggi UV Pro Guard MAX™
Spessore strato d'usura	0,55 mm
Spessore totale	5 mm
Peso	8.600 g/mq
Reazione al fuoco	(EN 13501-1) Classe Bfl-s1
Classificazione d'uso	(EN ISO 10874) 33,42
Stabilità dimensionale	(EN ISO 23999) ≤0.25 % (typically ≤0.10 %); Curl ≤2 mm
Impronta residua	(EN ISO 24343-1) ≤ 0.1 mm
Solidità colori alla luce	(EN ISO 105-B02) ≥ 6
Test sedia a rotelle	Passato
Resistenza agli agenti chimici	(EN ISO 26987) Eccellente
Isolamento acustico da impatto	(EN ISO 717-2) 11 dB Δw
Resistenza allo scivolamento	(DIN 51130) R 10 (BS 7976) (Pendulum) 60 asciutto, 41 bagnato
Doghe per scatola	10 per 2,5 mq
Anni garanzia	15
Dati Ambientali	    
Installazione consigliata	  Posa a correre o a spina di pesce

