

SILENTFLOR PUR

Descrizione

Pavimento vinilico eterogeneo, antistatico, stratificato con supporto acustico in schiuma di PVC, pressato flessibile, saldabile. **19 dB**. Trattamento poliuretano rinforzato di superficie.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, cariche inerti, fibra di vetro, poliuretano. Strato di PVC superiore trasparente di mm. 0,7 di spessore, strato intermedio film vinilico stampato di spessore mm. 0,07 e supporto costituito da due strati incrociati di film vinilico stabilizzato, oltre ad un supporto acustico in schiuma di PVC; lo spessore totale è 3,7 mm.

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) 3,7 mm
Strato di usura	ISO 24340 (EN 429) 0.70 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 2,55 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Rotoli: mm 2,0 : 34 colori da ml 2 x 20 (mq 40)
Performance generali	ISO 11638 (EN 651) Conforms ASTM F1303 Type I, Grado I, Classe C
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 34,42
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B: R10 AS 4586 Appendice D: R10 ASTM D2047: SCOF ≥ 0.5
Contenuto legante	ISO 10582 Tipo I
Resistenza all'abrasione	EN 649 Gruppo T
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 ≤ 2kV Antistatico
Impronta residua	ASTM F1914 ≤0.005" ASTM F970 (Modified) ≤0.005" (750psi) ISO 24343-1 ≤0.20mm
Stabilità dimensionale	ISO 23999 (EN 434) ≤0.40%



Stabilità dimensionale	ISO 23999 (EN 434) $\leq 0.40\%$
Flessibilità	ASTM F137: Conforme
Riscaldamento a pavimento	Idoneo, max 27° C
Solidità alla luce	ISO 105-B02 (Method 3) ≥ 6
Resistenza alla luce	ASTM F1515 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore GreenTag LCA Rate Silver Plus GreenRate level A Contenuto riciclato 10% Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-3 8dB
Resistenza chimica	ISO 26987 (EN 423) Buona resistenza ASTM F925
Certificazioni	     

PARQUET



Eden Oak Parquet 8955
plank size in sheet: 88 x 700mm
w/r 9677 LRV 40



Serene Oak Parquet 8956
plank size in sheet: 88 x 700mm
w/r 9678 LRV 30



Upland Oak Parquet 8957
plank size in sheet: 88 x 700mm
w/r 9679 LRV 33

WOOD



Sun Bleached Oak 9952
plank size in sheet: 200 x 1500mm
w/r 9825 LRV 31



Eden Oak 8951
plank size in sheet: 200 x 1500mm
w/r 9671 LRV 37



Smoked Oak 9963
plank size in sheet: 200 x 1500mm
w/r 9827 LRV 11



English Oak 9957
plank size in sheet: 200 x 1500mm
w/r 9823 LRV 24



Serene Oak 8953
plank size in sheet: 200 x 1500mm
w/r 9673 LRV 29



Ridge Oak 8952
plank size in sheet: 200 x 1500mm
w/r 9672 LRV 34



Silver Oak 9951
plank size in sheet: 200 x 1500mm
w/r 9826 LRV 28



Upland Oak 8954
plank size in sheet: 200 x 1500mm
w/r 9675 LRV 33



Classic Limed Ash 9955
plank size in sheet: 166 x 1500mm
w/r 9833 LRV 49



Warm Limed Ash 9953
plank size in sheet: 166 x 1500mm
w/r 9832 LRV 34



Blond Oak 9956
plank size in sheet: 167 x 1500mm
w/r 9820 LRV 28



Honey Oak 9959
plank size in sheet: 167 x 1500mm
w/r 9821 LRV 22



Toasted Oak 9960
plank size in sheet: 167 x 1500mm
w/r 9822 LRV 18




Roasted Limed Ash 9954
plank size in sheet: 166 x 1500mm
w/r 9831 LRV 27



CONCRETE



Light Grey Concrete 9965
w/r 9858 LRV 40



Cool Concrete 9966
w/r 9856 LRV 22



Dark Grey Concrete 9968
w/r 9857 LRV 13



Sepia Cement 8960
w/r 9688 LRV 39



Warm Concrete 9967
w/r 9855 LRV 25



Pewter Cement 8959
w/r 9686 LRV 22



Copper Ornamental 9971
w/r 9861 LRV 19



Dove Cement 8958
w/r 9685 LRV 43



Dark Industrial Concrete 9970
w/r 9859 LRV 24



Light Industrial Concrete 9969
w/r 9860 LRV 35

ABSTRACT

Infinity



Honey Beige 9985
w/r 9869 LRV 29



Autumn Rain 9986
w/r 9864 LRV 24



Oyster 8962
w/r 9693 LRV 42




Pebble 8961
w/r 9691 LRV 29

Terrazzo

Cosmos



Storm 9973
w/r 9845 LRV 26



Jet 9974
w/r 9842 LRV 8



Moleskin 9975
w/r 9841 LRV 28