

## POLYFLOR STANDARD XL

### Descrizione

Pavimento vinilico antistatico, omogeneo, calandrato, flessibile, saldabile, superficie liscia, disegno a marmorizzazione mono-direzionale, tono su tono. **Riciclabile al 100%; contenuto riciclato 25%.**

### Traffico

Commerciale generale: mm 1,5; Commerciale molto pesante: mm 2,0.

### Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti e cariche inerti.

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) mm 1,5; mm 2,0
Peso	ISO 23997 (EN 430) mm 1,5: 2,36 kg/mq; mm 2,0: 3,20 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Rotoli: <b>mm 1,5: 3 colori</b> ml. 2x27,5 (mq 55); <b>mm 2,0: 8 colori</b> rotoli ml. 2x20 (mq 40);  Piastre: <b>mm 2,0: 4 colori</b> piastre da cm 30x30 in scatole da 50 (mq 4,50); <b>4 colori</b> cm 60,8x60,8 in scatole da 14 (mq 5,17)
Performance generali	ISO 10581 Conforme ASTM F1913 Conforme ASTM F1700 Classe I, Tipo A
Classificazione d'uso	ISO 10874 (EN 685) mm 1,5: 32,41 - mm 2,0: 34,43
Resistenza allo scivolamento	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B: <b>R9</b> AS 4586 <b>R9</b> ASTM D2047: SCOF $\geq$ 0.6
Contenuto legante	ISO 10582 Tipo II
Resistenza all'abrasione	EN 649 Gruppo M
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe Bfl-S1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 $\leq$ 2kV Antistatico
Sedia a rotelle	ISO 4918 (EN 425) idoneo
Flessibilità	ASTM F137 - superato





Riscaldamento a pavimento	Idoneo per riscaldamento a pavimento (max 27° C)
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02 (Metodo 3) ≥ 6
Resistenza alla luce	ASTM F1515 ΔE ≤ 8.0 Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 ΔE ≤ 8.0 Meets
Riduzione del rumore da impatto	ISO 10140-3 4 dB
Resistenza ai prodotti chimici	ISO 26987 (EN 423) Buona resistenza ASTM F925 Buona resistenza
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore Contenuto riciclato 25% Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme
Certificazioni	





**Black Panther8640** w/r 8640  
NCS S 8502-R L RV 6  
B E G



**Slate Grey 9200** w/r 9200  
NCS S 4000-N LRV 32  
B E G



**Mushroom9110** w/r 9110  
NCS S 3010-Y30R L RV 40  
E G



**Graphite 9120** w/r 9120  
NCS S 4502-G LRV 28  
B E G



**Black Cherry8580** w/r 8580  
NCS S 5030-R L RV 9



**Atlantic Blue9170** w/r 9170  
NCS S 4020-R90B L RV 23



**Polar Grey9340** w/r 9340  
NCS S 2002-Y50R LRV 54  
B E G



**Desert Sand9180** w/r 9180  
NCS S 3020-Y10RL RV 37

