

PALETTONE PUR

Descrizione

Pavimenti vinilici ad altissima resistenza, antistatici, omogenei, presso-calandrati, flessibili, saldabili, superficie liscia poliuretata, disegno non direzionale, multicolore. Gruppo d'abrasione T.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione


Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, additivo antistatico, basso contenuto di cariche inerti (max. 30%). Formato da granuli di diverso colore e trasparenti disposti in modo da ottenere un disegno tridimensionale non orientato a tutto spessore, granuli fusi calandrati e pressati per ottenere una superficie compatta e liscia trattata mediante raggi UV con **Poliuretano rinforzato PUR (non richiede ceratura)**.

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 EN428 2,0 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 2,80 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Piastre: 12 colori da cm 60,8 x 60,8 in scatole da 14 (mq 5,17). Rotoli: mm 2,0 : 42 colori da ml 2 x 20 (mq 40)
Performance generali	ISO 10581: Conforme ASTM F1913: Conforme ASTM F1700: Class I, Tipo A
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 34,43
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B: R10 AS 4586 Appendix D: R10 ASTM D2047: SCOF ≥ 0.6
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo I
Resistenza all'abrasione	EN 660-2 Gruppo T
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 ≤ 2kV Antistatico
Resistenza all'impronta	ASTM F970 (modificato); Carica statica: 750 psi ISO 24343-1 ≤ 0.10mm
Sedia a rotelle	ISO 4918 EN 425: idoneo




Flessibilità	ASTM F137: Conforme
Riscaldamento a pavimento	Idoneo, max 27° C
Solidità alla luce	ISO 105-B02 (Method 3) ≥6
Resistenza alla luce	ASTM F1515 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore Contenuto riciclato 10% Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme
Emissioni VOC	TVOC dopo 28 giorni $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-3 4dB
Resistenza chimica	ISO 26987 (EN 423) Buona resistenza ASTM F925
Certificazioni	      







Urban Air 8605 w/r 8605
NCS S 1002-Y LRV 68
6




Frosted Glass 8606 w/r 8606
NCS S 2002-G50Y LRV 53
6




Dove Tail 8607 w/r 8607
NCS S 3502-R LRV 38
6




Pencil Lead 8608 w/r 8608
NCS S 6005-B20G LRV 18
6




Deep Space 8609 w/r 8609
NCS S 7500-N LRV 10
6



Weekend Sky 8611 w/r 8611
NCS S 0907-R90B LRV 64
6




Faded Denim 8613 w/r 8613
NCS S 3030-R90B LRV 28
6




Woodland Air 8615 w/r 8615
NCS S 1005-G20Y LRV 70
6



Harvest Air 8620 w/r 8620
NCS S 1005-Y30R LRV 69
6



Foundation 8622 w/r 8622
NCS S 2010-Y20R LRV 49
6




Earthenware 8641 w/r 9716
NCS S 2005-Y50R LRV 49
6




Hay Grain 8655 w/r 9702
NCS S 1515-Y10R LRV 59
6



Morning Air 8610 w/r 8610
NCS S 1002-B50G LRV 75
6



Painter's Dream 8612 w/r 8612
NCS S 1020-R80B LRV 54
6



Petrol 8614 w/r 8614
NCS S 6030-B10G LRV 9
6



Orchard Walk 8616 w/r 8616
NCS S 1020-G40Y LRV 60
6



Sunshine Meadow 8617 w/r 8617
NCS S 2050-G60Y LRV 38
6




English Garden 8618 w/r 8618
NCS S 3050-G40Y LRV 17
6




Natural Cotton 8621 w/r 8621
NCS S 1505-Y50R LRV 58
6




China Clay 8623 w/r 8623
NCS S 4010-Y30R LRV 31
6




Freshly Ground 8624 w/r 8624
NCS S 7005-Y20R LRV 12
6




Blossom Air 8625 w/r 8625
NCS S S 1002-R LRV 67
6



Sugar Candy 8627 w/r 8627
NCS S S 2020-R LRV 42
6




Potters Wheel 8628 w/r 8628
NCS S 3010-R LRV 35
6




Regency Room 8629 w/r 8629
NCS S 6020-R40B LRV 10
6







New Dawn 8 630 w/r 8630
NCS S 1070-Y10R LRV 49




Cayenne Heat 8 633 w/r 8633
NCS S 3060-Y60R LRV 18




Heritage Hall 8634 w/r 8634
NCS S 5040-Y90R LRV 10




Linen Air 8635 w/r 9703
NCS S 1502-Y LRV 62




Cool Blende 8636 w/r 9704
NCS S 3005-R80B L RV 43




Lunar Landscape 8637 w/r 9718
NCS S 4000-N L RV 34




Quarrystone 8639 w/r 8639
NCS S 5500-N LRV 23



Fired Ochre 8642 w/r 9724
NCS S 4005-Y20R LRV 29




Garden Sage 8643 w/r 8643
NCS S 4005-G50Y LRV 32




Dried Tarragon 8644 w/r 8644
NCS S 6005-G50Y LRV 17




Pecan Crunch 8646 w/r 9723
NCS S 3010-Y20R LRV 39




Superior Sky 8 648 w/r 9709
NCS S 2020-R90B LRV 43



Sapphire Star 8649 w/r 9720
NCS S 5030-R90B LRV 14



Aqua Pura 8651 w/r 9710
NCS S 3010-B LRV 41



Pennyroyal Mint 8 652 w/r 9706
NCS S 2020-B50G LRV 45



Crisp Apple 8 653 w/r 9708
NCS S 2030-G30Y LRV 40



Buttered Corn 8656 w/r 3580
NCS S 2040-Y10R LRV 48