

PRESTIGE PUR

Descrizione

Pavimenti vinilici, antistatici, omogenei, presso-calandrati, flessibili, saldabili, disegno non direzionale, multicolore, superficie liscia poliuretanata. Pavimenti al 100% riciclabili.

Traffico








Commerciale molto pesante

Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, additivo antistatico, basso contenuto di cariche inerti (max. 30%). 25% di materiale riciclato. Rivestimento poliuretanico rinforzato di superficie (non necessitano di ceratura).

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 2,95 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Rotoli: m 2 x 20 8 colori (mq 40);
Performance generali	ISO 10581: Conforme ASTM F1913: Conforme ASTM F1700: Class I, Tipo A
Classe d'uso	ISO 10874 (EN 685) 34,43
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B: R9 AS 4586 Appendix D: R9 ASTM D2047: SCOF \geq 0.6
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo I
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 \leq 2kV Antistatico
Resistenza all'impronta	ASTM F970 (modificato); Carica statica: 750 psi ISO 24343-1 \leq 0.10mm
Sedia a rotelle	ISO 4918 EN 425: idoneo
Resistenza all'abrasione	EN 649 Gruppo T
Flessibilità	ISO 4918 EN 425: idoneo



Riscaldamento a pavimento	Idoneo, max 27° C
Solidità alla luce	ISO 105-B02 (Method 3) ≥6
Resistenza alla luce	ASTM F1515 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore Contenuto riciclato 25% Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-3 4 dB
Resistenza chimica	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925
Emissioni VOC	TVOC dopo 28 giorni $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$
Certificazioni	      






Nutmeg 1 910 w/r 1910
NCS S 1510-Y50R LRV 59




Alabaster 1600 w/r 0630
NCS S 2005-Y10R L RV 59




Ice Crystal 1950 w/r 1950
NCS S 2002-R50B L RV 57




Pale Iris 1800 w/r 1800
NCS S 2020-R90B L RV 39




Stone Blue 1 840 w/r 1840
NCS S 4010-R90B L RV 30



Grey Marl 1930 w/r 1930
NCS S 3502-R LRV 41



Clove 1 830 w/r 1830
NCS S 4502-B LRV 32



Liquorice 1940 w/r 1940
NCS S 6500-N LRV 9