

## POLYSAFE STANDARD PUR



### Descrizione

Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto puntinato, multicolore, superficie piana/goffrata. **Trattamento poliuretano rinforzato di superficie (PUR).**

### Traffico

Commerciale molto pesante.

### Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, particelle di quarzo colorato, ossido di alluminio, carburo di silicio e aggregati di materiali riciclati.


Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	2,0 mm; 2,5 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 2,0 mm: 2,43 kg/mq; 2,5 mm: kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Rotoli: mm <b>2,0</b> : 16 colori da ml 2 x 20 (mq 40); mm <b>2,5</b> : 16 colori da ml 2 x 20 (mq 40)
Performance generali	EN 13845 ASTM F1303 Conforms Type II, Grade I, Class B Backing
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 <b>34,43</b>
Resistenza allo scivolamento	EN 13845: ESf AS 4586 Appendix D <b>R10</b> AS 4586 Appendix A <b>P3</b> RRL Pendulum Test $\geq 36$ (wet test - 4S Rubber / Slider 96) DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B <b>R10</b> Surface Roughness Rz $\geq 20\mu\text{m}$ ASTM D2047 SCOF $\geq 0.8$
Resistenza all'abrasione	EN 13845 50,000 cycles
Resistenza all'abrasione	EN 660-2 Gruppo M
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 $\leq 2\text{kV}$ Antistatico
Impronta residua	ASTM F970 (modificato); Carica statica: 750 psi
Flessibilità	ASTM F137 1.5" Pass






Resistenza alla luce	ASTM F1515 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme
Certificazioni	      







**Wild Mushroom#600** w/r 4630  
NCS S 3005-Y20R LRV 27




**Ash Grey#4540** w/r 2090  
NCS S 3502-B LRV 37




**Silver Birch#4020** w/r 9200  
NCS S 4500-N LRV 27




**Taupe#4610** w/r 4620  
NCS S 5005-Y20R LRV 24




**Cool Aqua#4570** w/r 4570  
NCS S 3020-B10G LRV 35




**Arctic Blue#4130** w/r 4130  
NCS S 4020-B LRV 25




**Cedar Blue#4060** w/r 9040  
NCS S 5030-B LRV 14




**Nordic Grey#4090** w/r 8680  
NCS S 5005-B20G LRV 24



**Autumn Beige#4140** w/r 4140  
NCS S 3010-Y30R LRV 39




**Elmwood#4520** w/r 9610  
NCS S 3010-Y60R LRV 39




**Storm Blue#4560** w/r 4910  
NCS S 5020-R80B LRV 15




**Twilight #4490** w/r 4490  
NCS S 7502-B LRV 10



**Alpine Green#4110** w/r 4110  
NCS S 4010-G30Y LRV 27



**Redwood#4040** w/r 9230  
NCS S 3060-Y90R LRV 12



**Lilac Blue#4580** w/r 4580  
NCS S 4020-R60B LRV 23



**Black Walnut#150** w/r 8640  
NCS S 8505-Y20R LRV 6