

OHMega EC

Descrizione

Pavimenti vinilici conduttivi, monostrato, presso-calandrati, flessibili saldabili. Superficie liscia, disegno non direzionale, multicolore. Prodotto raccomandato per traffico intenso, ove sia richiesto da CEI 64.4 oppure IEC 1340.4.1. Raccomandato per industrie di elettronica, laboratori e strutture sanitarie in cui gas e/o apparecchiature elettroniche vengono utilizzate durante le procedure mediche: sale operatorie e di anestesia, unità di terapia intensiva e radiologia.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione


Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, cariche inerti. **Rivestimento poliuretano rinforzato di superficie (PUR).**

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 3,06 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Rotoli: mm 2,0 : 5 colori da ml 2 x 20 (mq 40).
Performance generali	ISO 10581: Conforme ASTM F1913: Conforme
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 34,43
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 DIN EN 16165 Ann. B: R9
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo I
Resistenza all'abrasione	EN 660-2 Gruppo P
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 $\leq 2kV$ Antistatico
Resistenza all'impronta	ASTM F970 (modificato); Carica statica: 750 psi ISO 24343-1 $\leq 0.10mm$
Resistenza elettrica	EN 1081 R1 /R2 1.0×10^4 : 1.0×10^6 ohms** ESD S 7.1 1.0×10^9 ohms IEC 61340-4-1 1.0×10^9 ohms IEC 61340-4-5 $<100v^*$


Sostenibilità	<p>Prodotto certificato Floorscore GreenTag LCA Rate Silver Plus GreenRate level A Contenuto riciclato % Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme</p>
Resistenza chimica	<p>ISO 26987 (EN 423) Buona resistenza</p>
Certificazioni	      




Frosty Glen6005 w/r 9834
NCS S 1500-NL RV 65




Morning Dew6006 w/r 6006
NCS S 2005-R70B LRV 53



Thunderstorm 6002 w/r 6002
NCS S 2500-N LRV 46



Tempest6004 w/r 6004
NCS S 3020-R80B L RV 33



Warm Haze6003 w/r 6003
NCS S 1005-Y30R LRV 65