

CLASSIC MYSTIQUE PUR

Descrizione

Pavimenti vinilici, antistatici, omogenei, presso-calandrati, flessibili, saldabili, disegno non direzionale, multicolore, superficie liscia poliuretanata. Pavimenti al 100% riciclabili e 25% di contenuto riciclato.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, additivo antistatico, basso contenuto di cariche inerti (max. 30%). Rivestimento poliuretano rinforzato di superficie (non necessaria ceratura).

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 3,25 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Piastre: m 2 x 20 8 colori da cm 30 x 30 in scatole da 50 (mq 40); 8 colori da cm 60,8 x 60,8 in scatole da 14 (mq 5,17). Rotoli: m 2 x 20 24 colori (mq 40);
Performance generali	ISO 10581: Conforme ASTM F1913: Conforme ASTM F1700: Class I, Tipo A
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 34,43
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B: R9 AS 4586 Appendix D: R9 ASTM D2047: SCOF ≥ 0.6
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo I
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 ≤ 2 kV Antistatico
Resistenza all'impronta	ASTM F970 (modificato); Carica statica: 750 psi ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm
Sedia a rotelle	ISO 4918 EN 425: idoneo



Flessibilità	ASTM F137: Conforme
Riscaldamento a pavimento	Idoneo, max 27° C
Solidità alla luce	ISO 105-B02 (Method 3) ≥6
Resistenza alla luce	ASTM F1515 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore GreenTag LCA Rate Silver Plus GreenRate level A Contenuto riciclato 10% Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme
Emissioni VOC	TVOC dopo 28 giorni $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$
Riduzione del rumore calpestio	ISO 10140-3 4dB (2.0mm)
Certificazioni	      






Silent Dove 1540 w/r 1540
NCS S 1002-Y LRV 66




Quartz 1400 w/r 9340
NCS S 2500-N LRV 50
EG




Pale Slate 1200 w/r 1200
NCS S 3502-B LRV 47
EG




Steel Parade 1550 w/r 1550
NCS S 3500-N LRV 36



Smokestone 1160 w/r 9120
NCS S 4502-G LRV 28
EG




Nocturne 1380 w/r 8270
NCS S 6502-B LRV 13
EG




Atlantic Surf 1590 w/r 1590
NCS S 1510-R80B LRV 58




Ladoga 1410 w/r 1410
NCS S 2010-R90B LRV 46



Cloudburst 1210 w/r 1210
NCS S 2040-R90B LRV 32
EG



Mountain Lake 1330 w/r 8350
NCS S 3020-R90B LRV 28
EG



Delta Blue 1220 w/r 1220
NCS S 6020-R80B LRV 11



Lemon Zest 1140 w/r 1140
NCS S 1060-Y10R LRV 58



Silver Mist 1430 w/r 1430
NCS S 1505-Y40R LRV 62



Soft Almond 1560 w/r 1560
NCS S 1505-Y40R LRV 64



Satinwood 1370 w/r 8320
NCS S 1505-Y30R LRV 55
EG




Shoreline 1460 w/r 1460
NCS S 2020-Y30R LRV 55
EG




Nut Husk 1570 w/r 1570
NCS S 3005-Y50R LRV 38



Sorrel Bay 1580 w/r 1580
NCS S 3010-Y30R LRV 36




Cloud Stone 1530 w/r 1530
NCS S 4502-Y LRV 25




Smoked Truffle 1190 w/r 1190
NCS S 7005-Y20R LRV 12



Asparagus 1320 w/r 8360
NCS S 3010-G50Y LRV 37



Spring Meadow 1150 w/r 1150
NCS S 3050-G40Y LRV 22



Rich Chocolate 1520 w/r 1520
NCS S 7010-Y50R LRV 10



Sunblaze 1260 w/r 1260
NCS S 3060-Y90R LRV 14