

FINESSE SD

Descrizione

Pavimento vinilico statico dissipativo, monostrato, presso-calandrato, flessibile, saldabile. Superficie liscia, disegno non direzionale, multicolore. Prodotto raccomandato ove sia richiesto da EN 100015 oppure IEC 61340.4.

Traffico


Commerciale molto pesante.

Composizione


Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, a basso contenuto di cariche inerti (max. 30%).

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 3,03 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Piastre: 5 colori da cm 60,8 x 60,8 in scatole da 14 (mq 5,17). Rotoli: mm 2,0 : 5 colori da ml 2 x 20 (mq 40).
Performance generali	ISO 10584: Conforme ASTM F1913: Conforme ASTM F1700: Class I, Tipo A
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 34,43
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / R9 DIN EN 16165 Ann. B
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo I
Resistenza all'abrasione	EN 660-2 Gruppo P
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 ≤ 2kV Antistatico
Resistenza elettrica	EN 1081 R1 /R2 1.0 x 10 ⁶ : 1.0 x 10 ⁹ ohms ESD S 7.1 1.0 x 10 ⁶ : 1.0 x 10 ⁹ ohms IEC 61340-4-1: 1.0 x 10 ⁶ - 1.0 x 10 ⁹ ohms All products require minimum 40% RH
Sedia a rotelle	ISO 4918 EN 425: idoneo

Sostenibilità	<p>Prodotto certificato Floorscore GreenTag LCA Rate Silver Plus GreenRate level A Contenuto riciclato 10% Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACh conforme</p>
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-3 8dB
Resistenza chimica	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925
Certificazioni	      




Moonscape 5860 w/r 5260
NCS S 2005-Y40R LRV 55




Daybreak 5 820 w/r 3130
NCS S 2500-N L RV 49



Lodestone 5830 w/r 3140
NCS S 4000-N LRV 33



Cascade 5800 w/r 5200
NCS S 3010-R80B LRV 38



Woodglade 5840 w/r 5240
NCS S 3005-G20Y LRV 41