

POLYFLOR SD

Descrizione

Pavimento vinilico statico dissipativo, omogeneo, calandrato, flessibile, saldabile. Superficie liscia. Disegno a marmorizzazione mono-direzionale, tono su tono. Prodotto raccomandato ove sia richiesto da EN 100015 oppure IEC 61340.4.1.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti. Composto additivato con Vinyl K, prodotto che ne facilita la manutenzione.

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 3,40 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Piastre: mm 2,0 : 6 colori da cm 30 x 30 in scatole da 14 (mq 5,17). Rotoli: mm 2,0 : 6 colori da ml 2 x 20 (mq 40)
Performance generali	ISO 10584: Conforme ASTM F1913: Conforme ASTM F1700: Class I, Tipo A
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 34,43
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130: R9 ; DIN EN 16165 Ann. B
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo II
Resistenza all'abrasione	EN 660-2 Gruppo M
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 \leq 2kV Antistatico
Resistenza elettrica	EN 1081 R1 /R2 1.0 x 106: 1.0 x 109 ohms ESD S 7.1 1.0 x 106: 1.0 x 109 ohms IEC 61340-4-1: 1.0 x 106 - 1.0 x 109 ohms All products require minimum 40% RH
Sedia a rotelle	ISO 4918 EN 425: idoneo

Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme
Emissioni VOC	TVOC dopo 28 giorni $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$
Certificazioni	      




Golden Sand 5070 w/r 2500
NCS S 3020-Y10R LRV 43



Flaxen 5 060 w/r 5330
NCS S 1010-Y30R LRV 60



Silver Grey 5110 w/r 2090
NCS S 2500-N LRV 49



Teal 5 080 w/r 2610
NCS S 4010-B70G LRV 30



Ocean Blue 5 050 w/r 5350
NCS S 3005-R80B LRV 41



Steel Grey 5 030 w/r 9120
NCS S 4502-G LRV 32