

## MODULE LUME

Haelo

### Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/10 ”.







### Traffico

Intenso.

### Composizione

100% Thrive® matter. 100% PA solution dyed nylon. Sottofondo **EcoBack Plus**: supporto a quadrotte interamente riciclabile, con l'85% di contenuto riciclato e rinnovabile.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC2
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	EN ISO 4918 idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: $\geq 7$
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: $\geq 4$
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: $\geq 4$
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : $\Delta L_{W}$ 25 dB
Assorbimento acustico	ISO 354; $\alpha_{W}$ : 0,15
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 $\leq 2$ KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,08 mq K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 715/mq ca.
Peso totale	g 3.100/mq ca.
Spessore felpa	mm 3,5 ca.
Spessore totale	mm 6,5 ca.
Numero punti	176.000/mq ca.

Numero colori	16
Dimensioni	Quadrotte da cm 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	     
Prestazioni e prescrizioni	