SUPERFICI CREATIVE

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA - Teli

Descrizione

Vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno. Ha quattro livelli, ovvero 1 strato superiore e 3 strati di base.
Il primo strato viene tessuto ed è composto da trama e ordito in vinile, strettamente intrecciati tra loro. Poi vi è uno strato base superiore, che dona alla pavimentazione la sua robustezza, uno strato base intermedio, composto da una fibra di vetro che dona alla pavimentazione stabilità dimensionale e infine uno strato base inferiore, che definisce lo spessore della pavimentazione e contiene il materiale riciclato.
Filato a sezione a ellissoidale, ordito monocolore o rigato e trame alternate.

Sostenibilità: **100% di PVC di origine biologica, 100% di PVC riciclato e 100% di gesso riciclato.** ISO 14021 **66% di contenuto riciclato**.
Il materiale è recuperato in tutte le collezioni: l'impianto di riciclo integrato aiuta ad aumentare la percentuale di materiale riciclato anno dopo anno. Per la produzione viene utilizzata esclusivamente energia rinnovabile a impatto climatico zero.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307 Classe 33 **Traffico Intenso**
Peso	ISO 8543 kg/mq 3,1
Spessore	ISO 1765 mm 2,3
Dimensioni e confezioni	ISO 24341 Rotoli m 2×25 pari a mq 50
Sedia a rotelle	EN 985 uso intensivo
Antistatico	EN 1815 Soddisfatto
Resistenza termica	ISO 8302 / EN 12667 Adatto per riscaldamento a pavimento
Isolamento acustico da calpestio	EN ISO 10140: **9 dB**
Assorbimento acustico nell'aria	EN ISO 354 α_W 0,05 Hz 250 500 1000 2000 αS 0,01 0,01 0,05 0,09
Solidità colore alla luce	EN ISO 105-B02 > 7
Stabilità dimensionale	ISO 2551 EN 986 Soddisfatto
Proprietà antiscivolo	DIN 51130 **R9**
Attrito	EN 13893 > 0,3
Pendulum	EN 13036-4 88-93
Reazione al fuoco	EN 13501-1 B_{fl}-s1
Flusso radiante critico	ASTM E 648 Classe 1
Densità di fumo	ASTM E 662 < 450
Certificazioni	CE M1 floor score A+ PVC EPD

LIUNI.COM

LIUNI SPA
Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma
Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

SUPERFICI CREATIVE

LIGHT SASHIKO



111 776

SAGE SASHIKO



111 777

GREY SASHIKO



111 778

NUDE SASHIKO



111 779

LIUNI.COM

LIUNI SPA
Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma
Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com