

MODULE FIRST DEFINE

First

Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/12".

Traffico


Intenso.

Composizione

100% PA6 Solution Dyed Nylon. Back2back: supporto a quadrotte completamente riciclabile con un minimo di 75% di contenuto riciclato postindustriale.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC1
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	EN 4918 idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: ≥ 7
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: ≥ 4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: ≥ 4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : ΔL_W 25 dB
Assorbimento acustico	ISO 354; α_W : 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_S 0,02 0,02 0,06 0,15 0,27 0,34
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,066 mq K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 1 \times 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 590/mq ca.
Peso totale	g 4.500/mq ca.
Spessore felpa	mm 2,7 ca.
Spessore totale	mm 6,5 ca.
Numero punti	202.000/mq ca.



Numero colori	18
Dimensioni	Quadrotte da cm 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	    
Prestazioni e prescrizioni	