

MODULE FLUID&



Descrizione

Moquette in quadrotte bouclè rasato 1/12".

Traffico


Intenso.

Composizione

100% filato ECONYL®. 100% Nylon rigenerato. Back2back: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 70% di contenuto riciclato postindustriale.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC2
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	EN 985 idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: ≥ 5
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: ≥ 4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: ≥ 4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : ΔL_W 25 dB
Assorbimento acustico	ISO 354; α_W : 0,15
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,094 m ² K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 900/mq ca.
Peso totale	g 4.750/mq ca.
Spessore felpa	mm 3,8-5,0 ca.
Spessore totale	mm 7,5-5,0 ca.
Numero punti	240.000/mq ca.



Numero colori	7
Dimensioni	Quadrotte da cm 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	   
Prestazioni e prescrizioni	




LRV 23 L 56 224



LRV 18 L 49 604



LRV 16 L 47 569



LRV 21 L 53 306



LRV 26 L 58 850



LRV 17 L 49 961



LRV 17 L 48 990