

MODULE MEZZO / MEZZO GRADIENT ecoBack

Artcore

Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclé 1/12".

Traffico



Intenso.

Composizione

100% filato ECONYL ®. 100% Solution Dyed Nylon rigenerato. Sottofondo EcoBack: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 75% di contenuto riciclato postindustriale.


Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC2
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	EN ISO 4918 idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: ≥ 7
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: ≥ 4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: ≥ 4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : ΔL_W 26 dB
Assorbimento acustico	ISO 354; α_W : 0,20
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,077 mq K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 1 \times 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 660/mq ca.
Peso totale	g 3.800/mq ca.
Spessore felpa	mm 3,5 ca.
Spessore totale	mm 7,2 ca.
Numero punti	220.000/mq ca.



Numero colori	16 + 16
Dimensioni	Quadrotte da cm 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	     Gold level 4.0: 10, 12, 208, 398, 501, 518, 626, 853, 901, 904, 911, 932, 983 Silver level 4.0: 389, 659, 672
Prestazioni e prescrizioni	



LRV 28 L 60 010



LRV 19 L 50 012



LRV 9 L 36 853




LRV 29 L 61 208



LRV 13 L 42 398




LRV 5 L 27 389



LRV 26 L 58 626



LRV 15 L 46 672




LRV 7 L 32 659




LRV 8 L 33 501



LRV 7 L 32 518




LRV 30 L 62 932




LRV 20 L 52 983



LRV 12 L 14 904



LRV 10 L 37 901



LRV 7 L 31 911