

MODULE FASHION&



Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/12".

Traffico


Intenso.

Composizione





100% filato ECONYL®. 100% Nylon rigenerato. Back2back: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 70% di contenuto riciclato postindustriale.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC2
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	EN 985 idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: ≥ 5
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: ≥ 4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: ≥ 4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : ΔL_W 26 dB
Assorbimento acustico	ISO 354; α_W : 0,15
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,070 mq K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 870/mq ca.
Peso totale	g 4.800/mq ca.
Spessore felpa	mm 4,1 ca.
Spessore totale	mm 7,7 ca.
Numero punti	240.000/mq ca.



Numero colori	15+21* colori speciali
Dimensioni	Quadrotte da cm 50×50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	        
Prestazioni e prescrizioni	



					
LRV 14 L 44 398*	LRV 8 L 34 317*	LRV 8 L 33 381	LRV 10 L 37 332*	LRV 17 L 48 375*	LRV 44 L 73 240*
					
LRV 6 L 28 431*	LRV 5 L 25 482*	LRV 4 L 22 395	LRV 8 L 34 819*	LRV 16 L 47 206*	LRV 22 L 55 241*
					
LRV 5 L 26 580*	LRV 14 L 44 595	LRV 13 L 43 669*	LRV 9 L 36 699*	LRV 16 L 48 181*	LRV 15 L 46 136
					
LRV 6 L 27 585	LRV 3 L 16 512*	LRV 22 L 55 673	LRV 12 L 42 649*	LRV 27 L 59 979	LRV 33 L 64 105
					
LRV 20 L 52 915	LRV 5 L 27 678	LRV 4 L 23 671*	LRV 8 L 33 817*	LRV 4 L 23 830*	LRV 11 L 39 936*
					
LRV 20 L 52 950	LRV 11 L 39 942	LRV 4 L 23 966	LRV 3 L 17 990	LRV 3 L 18 832	LRV 7 L 30 314*