



C3TTL001 corner lock

UNI EN 12825: 2/3,0/A/1
PSA MOB UK: LIGHT GRADE

Pannello per pavimento sopraelevato JVP 4x4, anima in truciolare di legno FSC riciclato 100%, densità 650/700 kg/m³ completamente incapsulato in lamiera d'acciaio zincato riciclato 30% spessore 0,40 mm, incollaggio colla bicomponente a base acqua, assemblaggio con quadrupla piega perimetrale, brevettata, di rinforzo ed irrigidimento perimetrale, posizionata nella parte alta del pannello stesso.

Il sistema prevede pannelli nudi predisposti per la posa di coperture autoposanti, installati in semplice appoggio sulla sottostante struttura senza l'uso di traversi.

Pannelli prodotti in conformità al sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015.



Caratteristiche secondo UNI EN 12825 per scostamenti dimensionali: classe 1

Dimensioni nominali	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Peso	Squadratura	Concavità e	Fuoripiano e
600x600x23 mm	600 mm	600 mm	23 mm	8,10 kg	Ortogonalità	Concavità	Svergolamento
Tolleranze	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Portate Meccaniche con pestone 25x25 mm, prove su strutture senza traversi

	Classe di riferimento	Richiesta	Risultato
UNI EN 12825	Carico massimo classe 2	Carico Massimo eguale o superiore a 6 kN	Rottura centro lato 7,57 kN Rottura centro pannello 13,69 kN Rottura diagonale 6,10 kN
UNI EN 12825	Flessione Classe A	Flessione massima consentita 2,5 mm	Freccia 2,5 mm a centro lato con 2,14 kN Freccia 2,5 mm a centro pannello con 2,53 kN Freccia 2,5 mm in diagonale con 3,20 kN Freccia residua dopo 30' a 0,20 mm
PSA MOB PF2 PS	LIGHT GRADE	Passa completamente	Passa completamente

Caratteristiche Fisiche

	Norma di riferimento	Richiesta	Risultato
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1 UNI EN 13501-1 SBI EN 13823	Bfl-s1 B-s1-d0	Certificato N311100/RF6188 Istituto Giordano - Italia Certificato N395365 Istituto Giordano - Italia
Resistenza al fuoco	UNI EN 13501-2	REI 30r	Certificato CSI 1415 FR CSI - Italia
Prestazione acustica Trasmissione aerea	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Dn,f,w 38 dB Rapporto di prova 257394 Istituto Giordano - Italia
Prestazione acustica Trasmissione da impatto	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Ln,f,w 71 dB Rapporto di prova 257394 Istituto Giordano - Italia
Prestazione acustica Trasmissione interpiano calpestio	UNI EN 140-8		nudo Δlw 16 dB gomma+nudo Δlw 20 dB gomma+nudo+pvc AP Δlw 22 dB gomma+nudo+ceramica APB Δlw 29 dB gomma+nudo+moquette AP Δlw 28 dB

Caratteristiche Ambientali

EPD	VOC ISO 16000 ISO 16200	FSC	Vita tecnica	Cradle to Cradle Certified®	Recycled post consume 77%
S-P01016 JVP 4x4	Air Comfort Gold Eurofins 392-2023-10176702A EN	INT-COC001121 FSC-C 023271	50 anni intero sistema	Circularity Certificate SILVER Version 5.0	GWP in kg CO ₂ eq - EN15804+A2 3.44 per unit / 9.56 per m ²

Caratteristiche Imballaggio

Imballo: dimensioni 61 cm x 61 cm x 110 cm	Quantità standard:	Identificazione:
Paletta legno: Certificata PEFC	40 pannelli per paletta	codice a stampa
Cuffia cartone: Prodotta con 95% carta riciclata	peso lordo:	marchiatura rosa
Reggetta PET: Prodotta con 100% mater. Riciclato	circa 340 kg per paletta	



C3TTL001 - 207 del 25/06/2026 annulla e sostituisce ogni precedente - dati tecnici indicativi, JVP si riserva il diritto di apportare e comunicare modifiche senza preavviso