



P3TTL000

UNI EN 12825: 2/3,0/A1

PSA MOB UK: LIGHT GRADE



Pannello per pavimento sopraelevato JVP 4x4, anima in gesso-fibra monolitico, densità 1200 kg/m³, completamente incapsulato in lamiera d'acciaio zincato spessore 0,40 mm riciclato al 30%, incollaggio colla bicomponente a base acqua, assemblaggio con quadrupla piega perimetrale, brevettata, di rinforzo ed irrigidimento perimetrale, posizionata nella parte alta del pannello stesso.

Il sistema prevede pannelli nudi predisposti per la posa di coperture autopesanti, installati in semplice appoggio sulla sottostante struttura senza l'uso di traversi.

Pannelli prodotti in conformità al sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015.

Caratteristiche secondo UNI EN 12825 per scostamenti dimensionali: classe 1

Dimensioni nominali	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Peso	Squadratura	Concavità e	Fuoripiano e
600x600x23 mm	600 mm	600 mm	23 mm	12,50 kg	Ortogonalità	Concavità	Svergolamento
Tolleranze	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Portate Meccaniche con pestone 25x25 mm, prove su strutture senza traversi

	Classe di riferimento	Richiesta	Risultato
UNI EN 12825	Carico massimo classe 2	Carico Massimo eguale o superiore a 6 kN	Rottura centro lato 6,54 kN Rottura centro pannello 9,25 kN Rottura diagonale 6,62 kN
UNI EN 12825	Flessione Classe A	Flessione massima consentita 2,5 mm	Freccia 2,5 mm a centro lato con 2,59 kN Freccia 2,5 mm a centro pannello con 2,79 kN Freccia 2,5 mm in diagonale con 3,20 kN Freccia residua dopo 30' a 0,14 mm
PSA MOB PF2 PS	LIGHT GRADE	Passa completamente	Passa completamente

Caratteristiche Fisiche

	Norma di riferimento	Richiesta	Risultato
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1 UNI EN 13501-1	A1fi A1	Certificato n. 442344/RF9491 Certificato n. 442344/RF9491 Istituto Giordano - Italia
Resistenza al fuoco	UNI EN 13501-2	REI 60r	Certificato CSI 2221 FR CSI - Italia
Prestazione acustica Trasmissione aerea	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Dn,f,w 38 dB Rapporto di prova 257395 Istituto Giordano - Italia
Prestazione acustica Trasmissione da impatto	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Ln,f,w 70 dB Rapporto di prova 257395 Istituto Giordano - Italia
Prestazione acustica Trasmissione interpiano calpestio	UNI EN 140-8		nudo Δlw 16 dB gomma+nudo Δlw 21 dB gomma+nudo+pvc AP Δlw 23 dB gomma+nudo+ceramica APB Δlw 29 dB gomma+nudo+moquette AP Δlw 29 dB

Caratteristiche Ambientali

EPD	VOC ISO 16000 ISO 16200	GARANZIA	Cradle to Cradle Certified®	Recycled post consume 49%
S-P01015 JVP 4x4	Air Comfort Gold Eurofins 392-2023-00176701A EN	50 anni sistema completo	Circularity Certificate SILVER Version 5.0	GWP in kg CO ₂ eq - EN15804+A2 8.88 per unit / 24.69 per m ²

Caratteristiche Imballaggio

Imballo: dimensioni 61 cm x 61 cm x 80 cm	Quantità standard:	Identificazione:
Paletta legno: Certificata PEFC	30 pannelli per paletta	codice a stampa
Cuffia cartone: Prodotta con 95% carta riciclata	peso lordo:	marchiatura lilla
Reggetta PET: Prodotta con 100% mater. Riciclato	circa 380 kg per paletta	

