SUPERFICI CREATIVE

XL PU

Descrizione
Pavimento vinilico antistatico, omogeneo, presso-calandrato, flessibile, saldabile, superficie liscia poliuretanata marmorizzata bicolore, mono-direzionale, tono su tono.

Traffico
Commerciale molto pesante.

Composizione
Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, cariche inerti. **Rivestimento poliuretanico di superficie PU.**

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) 1,5 mm; 2,0 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 1,5 mm: 2,36 kg/mq; 2,0 mm: 3,20 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Piastre: mm **2,0**: 6 colori da cm 30 x 30 in scatole da 50 (mq 4,50); 6 colori da cm 60,8 x 60,8 in scatole da 14 (mq 5,17) Rotoli: mm **1,5**: 4 colori da ml 2 x 27,5 (mq 55); mm **2,0**: 23 colori da ml 2 x 20 (mq 40)
Perfomance generali	ISO 10581: Conforme ASTM F1913: Conforme ASTM F1700: Class I, Tipo A
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 (1.5 mm) **32,41;** (2.0 mm) **34,43**
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B: **R9** AS 4586 Appendix D: **R9** ASTM D2047: SCOF ≥ 0.6
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo II
Resistenza all'abrasione	EN 660-2 Gruppo M
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 ≤ 2kV Antistatico
Resistenza all'impronta	ASTM F970 (modificato); Carica statica: 750 psi (2.0 mm) ISO 24343-1 ≤0.10mm
Sedia a rotelle	ISO 4918 EN 425: idoneo

LIUNI.COM

LIUNI SPA
Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma
Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

SUPERFICI CREATIVE

Flessibilità	ASTM F137: Conforme
Riscaldamento a pavimento	Idoneo, max 27° C
Solidità alla luce	ISO 105-B02 (Method 3) ≥6
Resistenza alla luce	ASTM F1515 ΔE ≤ 8.0 - Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 ΔE ≤ 8.0 - Meets
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACh conforme
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-3 4 dB (2,00 mm)
Resistenza chimica	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925 Buona resistenza
Riduzione del rumore calpestio	ISO 10140-3 4dB (2.0mm)
Certificazioni	EN 14041 floor score 100% RECYCLABLE M1 EPD A+ BRE ENP 472 ENVIRONMENTAL RATING

LIUNI.COM

LIUNI SPA
Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma
Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

SUPERFICI CREATIVE

Dolomite 3 910 w/r 2500
NCS S 3020-Y20R L RV 41
E G

Carnelian Beige 3890 w/r 5330
NCS S 1510-Y30R LRV 61
E G

Pumice 3 700 w/r 2650
NCS S 2000-N LRV 54
B E G

Opal 3 920 w/r 2670
NCS S 1020-Y10R LRV 60

Ruby 3 840 w/r 2560
NCS S 3060-Y80R LRV 14

Sablee Beige 3 900 w/r 2510
NCS S 4020-Y30R LRV 29

Rose Quartz 3870 w/r 3870
NCS S 2005-Y50R L RV 56

Porcelain 3880 w/r 3880
NCS S 1505-Y30R L RV 58
E G

Amethyst 3 780 w/r 3780
NCS S 3020-R50B LRV 36

Dark Sapphire 3820 w/r 2530
NCS S 5020-B30G LRV 18

Ironstone 3850 w/r 3850
NCS S 4040-Y70R LRV 18

Citrine 3930 w/r 2660
NCS S 2030-Y20R L RV 46

Fossil 3 710 w/r 3710
NCS S 3000-N LRV 41
B E G

Flint 3720 w/r 3720
NCS S 5502-B LRV 25
B E G



Azure 3770 w/r 3770
NCS S 4020-R80B LRV 26

Blue Zircon 3760 w/r 8440
NCS S 4050-R80B LRV 11

Blue Nickel 3730 w/r 5350
NCS S 3010-R90 B L RV 39

Crystal Blue 3740 w/r 3740
NCS S 2030-R90B L RV 38
B

Tanzanite Blue 3 750 w/r 3750
NCS S 4040-R90B LRV 19



Peridot Green 3790 w/r 3790
NCS S 2010-B90 G LRV 55

Turquoise 3810 w/r 2610
NCS S 4010-B70G LRV 31



Connemara Green 3800 w/r 3800
NCS S 3030-G20Y LRV 35

Jade 3 830 w/r 2520
NCS S 6020-G LRV 14

LIUNI.COM

LIUNI SPA
Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma
Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com